cauce

Guía gratis · Claude Code

El detector: que Claude te muestre la prueba.

Claude no te miente: muchas veces no tiene cómo comprobar lo que hizo. Estas frases le dan un chequeo para correr y te dejan la evidencia a la vista.

01

Antes de arrancar.

`pedido`

Decile de entrada con qué se va a medir el resultado.

```
Cuando termines, corré los tests y
mostrame la salida. Si algo falla,
arreglalo y volvé a correrlos.
```

02

Cuando diga listo.

`evidencia`

Decir que pasan todos los tests dice poco. Pedí el comando y lo que salió: leerlo es más rápido que correrlo de nuevo.

```
¿Cómo lo probaste? Pegame el comando
que corriste y lo que salió.
```

03

Si es una web.

`/verify`

Construye tu app, la levanta y mira qué pasa, en vez de confiar solo en los tests. Corre únicamente cuando la llamás.

Si tu proyecto es difícil de arrancar, /run-skill-generator le enseña cómo levantarlo.

04

Lo que no se toca.

`límite`

Sin esta frase, una forma de que los tests pasen es cambiarlos.

```
No cambies ni borres ningún test
para que pase. Si un test está mal,
frená y avisame.
```

05

Terminado, por escrito.

`CLAUDE.md`

Pegá esto en tu CLAUDE.md y se lee al empezar cada sesión.

```
## Qué significa terminado
- Corrí los tests y muestro el comando
  y la salida.
- Si es una web, la abrí y probé lo
  que cambié.
- No cambié ni borré tests para que
  pasen.
- Si algo no lo pude comprobar, lo digo.
```

CLAUDE.md es una guía, no una garantía. Lo que no admite excepciones va en un hook.

+

¿Por cuál empezar?

Pegá la definición de terminado en tu CLAUDE.md hoy, y a partir de ahora no aceptes un listo sin el comando y su salida.

Seguime para más trucos **@felipetizonmedia**

Fuente: code.claude.com/docs/en/best-practices y /commands (consultado 2026-11-09).