cauce

Guía gratis · Claude Code

El acuerdo de divorcio: dos Claudes sin pisarse.

Un worktree es una copia aparte de tu proyecto, con sus archivos y su rama, que comparte el historial de git. Cada sesión edita la suya. Necesitás que el proyecto use git.

01

Casa propia.

`--worktree` `-w`

Una terminal, un nombre. Se crea en .claude/worktrees/menu, en la rama worktree-menu.

```
claude --worktree menu
```

02

La otra casa.

`otra terminal`

Mismo comando, otro nombre. Ninguna ve lo que la otra está cambiando.

```
claude --worktree pie
```

03

La mudanza.

`.worktreeinclude`

Una casa nueva solo trae lo que está en git, así que el .env no viaja. Creá este archivo en la raíz y se copia solo.

```
.env
.env.local
```

Solo copia archivos que estén en tu .gitignore.

04

Prepará la casa.

`dependencias`

Es una copia limpia: pedile a Claude que instale las dependencias antes de arrancar la app.

05

Que no ensucie.

`.gitignore`

Agregá esta línea para que los worktrees no aparezcan como archivos nuevos.

```
.claude/worktrees/
```

06

Al salir.

`limpieza`

Si dejó trabajo, Claude te pregunta si lo guarda o lo borra. Borrar elimina la carpeta, la rama y todo lo que había.

Para volver a uno guardado, usá el comando con --resume que te muestra al salir.

+

Y al final, se juntan.

Cada casa queda en su rama. Cuando las dos estén bien, pedile a Claude que junte worktree-menu y worktree-pie con tu rama principal, de a una, y que corra los tests después de cada una.

Seguime para más trucos **@felipetizonmedia**

Fuente: code.claude.com/docs/en/worktrees (consultado 2026-11-09).