cauce

Guía gratis · Claude Code

El convenio que firmás para que tus subagentes no te hagan huelga.

Un subagente es un Claude que trabaja aparte y te devuelve solo un resumen. Bien usado, te deja el chat limpio. Mal usado, gasta el doble.

01

Lo chico va en tu chat.

`chat principal`

Un cambio rápido o algo con ida y vuelta, hacelo en tu chat. Al subagente mandale lo que tira mucho texto: tests, logs, búsquedas.

02

Explicale todo en el pedido.

`no ve tu chat`

No ve tu conversación ni los archivos que Claude ya leyó: solo recibe el pedido. Decile qué hacer, dónde y qué querés de vuelta.

```
Usá un subagente para correr los tests
y traeme solo los que fallan, con el error.
```

03

Modelo barato para lo mecánico.

`model: haiku`

Cada subagente gasta de tu mismo límite. Para leer logs o buscar, ponele Haiku en su archivo.

```
---
name: lector-de-logs
description: Lee logs y devuelve solo los
errores
tools: Read, Grep, Glob
model: haiku
---
```

04

Dónde se guardan.

`.claude/agents/` `~/.claude/agents/`

Cada subagente es un archivo .md como el de la 03. En .claude/agents/ es del proyecto; en ~/.claude/agents/ te sirve en todos.

+

¿Por cuál empezar?

Armá el lector de logs con Haiku. Lee el lío por vos y a tu chat le llega solo el resumen.

Seguime para más trucos **@felipetizonmedia**

Fuente: code.claude.com/docs/en/sub-agents (consultado 2026-11-07).