cauce

Guía gratis · Claude Code

# El llavero: cuánto dejarle tocar a Claude.

No es Claude, son tus permisos. Deciden qué hace sin preguntarte. El modo se cambia con Shift+Tab; las reglas van en .claude/settings.json.

01

## Mirar sin tocar.

`plan`

Lee y explora, pero no edita tus archivos. Para entender un proyecto o planear un cambio antes de hacerlo.

02

## Cajones cerrados.

`deny`

Lo que pongas en deny no se abre, aunque otra regla lo permita.

```
{
  "permissions": {
    "deny": [
      "Read(./.env)",
      "Bash(git push *)"
    ]
  }
}
```

No frena un script de Python o Node que abra el archivo por su cuenta. Para eso está el sandbox.

03

## Sin decir que sí a todo.

`auto`

Trabaja sin pedirte permiso a cada rato: antes de cada comando, un clasificador revisa que vaya con lo que pediste.

04

## La llave que no se presta.

`--dangerously-skip-permissions`

Saltea todos los permisos. Solo en un contenedor o una máquina virtual, donde no pueda romper nada. En tu compu, no.

+

## ¿Por cuál empezar?

Sumá Read(./.env) al deny hoy. Dos líneas y tus claves quedan fuera de su alcance.

Seguime para más trucos **@felipetizonmedia**

Fuente: code.claude.com/docs/en/permissions (consultado 2026-11-07).